エキゾースト側	番	気温		インテーク側	番	気温	
タペットクリアランス測定 mm		度		タペットクリアランス測定 mm		度	
バルブリフト量	クランク角度	1周後のチェック値		バルブリフト量	クランク角度	1周後のチェック値	
バルブ下降時		度		バルブ下降時		度	
0.00 mm	°			0.00 mm	°		
0.25 mm	°			0.25 mm	°		
0.50 mm	°			0.50 mm	°		
1.00 mm	°			1.00 mm	°		
1.50 mm	°			1.50 mm	°		
2.00 mm	°			2.00 mm	°		
2.50 mm	°			2.50 mm	°		
3.00 mm	°			3.00 mm	°		
3.50 mm	°			3.50 mm	°		
4.00 mm	°			4.00 mm	°		
4.50 mm	°			4.50 mm	°		
5.00 mm	°			5.00 mm	°		
5.50 mm	°			5.50 mm	°		
6.00 mm	°			6.00 mm	°		
6.50 mm	°			6.50 mm	°		
7.00 mm	°			7.00 mm	°		
7.50 mm	°			7.50 mm	°		
8.00 mm	°			8.00 mm	°		
8.50 mm	°			8.50 mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
バルブ上昇時		計算値	補正後	バルブ上昇時		計算値	補正後
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
mm	°			mm	°		
8.50 mm	°			8.50 mm	°		
8.00 mm	°			8.00 mm	°		
7.50 mm	°			7.50 mm	°		
7.00 mm	°			7.00 mm	°		
6.50 mm	°			6.50 mm	°		
6.00 mm	°			6.00 mm	°		
5.50 mm	°			5.50 mm	°		
5.00 mm	°			5.00 mm	°		
4.50 mm	°			4.50 mm	°		
4.00 mm	°			4.00 mm	°		
3.50 mm	°			3.50 mm	°		
3.00 mm	°			3.00 mm	°		
2.50 mm	°			2.50 mm	°		
2.00 mm	°			2.00 mm	°		
1.50 mm	°			1.50 mm	°		
1.00 mm	°			1.00 mm	°		
0.50 mm	°			0.50 mm	°		
0.25 mm	°			0.25 mm	°		
0.00 mm	°			0.00 mm	°		