アルファロメオ　ジュリア用　タペットシム選択調整表

日付　　平成　　年　　月　　日　　曜日　　時刻　　時　　分

エンジン型式　No.　　調整者;

1回目	INT	気筒番号	1	2	3	4
		現在の隙間	.	.	.	.
		現在のシム厚	.	.	.	.
		設定する隙間	.	.	.	.
		設定するシム厚	.	.	.	.
		調整後の隙間	.	.	.	.
	EXH	気筒番号	1	2	3	4
		現在の隙間	.	.	.	.
		現在のシム厚	.	.	.	.
		設定する隙間	.	.	.	.
		設定するシム厚	.	.	.	.
		調整後の隙間	.	.	.	.

2回目	INT	気筒番号	1	2	3	4
		現在の隙間	.	.	.	.
		現在のシム厚	.	.	.	.
		設定する隙間	.	.	.	.
		設定するシム厚	.	.	.	.
		調整後の隙間	.	.	.	.
	EXH	気筒番号	1	2	3	4
		現在の隙間	.	.	.	.
		現在のシム厚	.	.	.	.
		設定する隙間	.	.	.	.
		設定するシム厚	.	.	.	.
		調整後の隙間	.	.	.	.

3回目	INT	気筒番号	1	2	3	4
		現在の隙間	.	.	.	.
		現在のシム厚	.	.	.	.
		設定する隙間	.	.	.	.
		設定するシム厚	.	.	.	.
		調整後の隙間	.	.	.	.
	EXH	気筒番号	1	2	3	4
		現在の隙間	.	.	.	.
		現在のシム厚	.	.	.	.
		設定する隙間	.	.	.	.
		設定するシム厚	.	.	.	.
		調整後の隙間	.	.	.	.

4回目	INT	気筒番号	1	2	3	4
		現在の隙間	.	.	.	.
		現在のシム厚	.	.	.	.
		設定する隙間	.	.	.	.
		設定するシム厚	.	.	.	.
		調整後の隙間	.	.	.	.
	EXH	気筒番号	1	2	3	4
		現在の隙間	.	.	.	.
		現在のシム厚	.	.	.	.
		設定する隙間	.	.	.	.
		設定するシム厚	.	.	.	.
		調整後の隙間	.	.	.	.